

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0516U000214

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 22-03-2016

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Куцай Олександр Михайлович

2. Kutsay Oleksandr Muhaylovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 05.02.01

Назва наукової спеціальності: Матеріалознавство

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 17-03-2016

Спеціальність за освітою: 7.070101

Місце роботи здобувача: Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417377

Місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.230.01 468-86-3

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417377

Місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 81.09

Тема дисертації:

1. Наукові основи формування вдосконалених та високоякісних вуглецевих плівок функціонального призначення

2. The scientific basis of forming of improved and high-quality functional purpose carbon films

Реферат:

1. Дисертація присвячена встановленню взаємозв'язку між технологічними умовами осадження та структурними характеристиками і властивостями вуглецевих плівок отримуваних методами хімічного та фізичного осадження із газової фази. Визначено робочі параметри областей осадження полімероподібних, алмазоподібних і графітоподібних плівок та фактори, що детермінують їх фізико-хімічні характеристики. Проведені систематизовані дослідження показали, що оптимальними по фізико-хімічним властивостях та високих експлуатаційних показниках вуглецеві плівки осаджуються при середніх енергіях іонів від 80 до 120 еВ. Цей діапазон обумовлений порогом дефектоутворення в алмазі (~90 еВ). Розраховано та експериментально підтверджено особливості наноструктурних трансформацій аморфних тетраедричних вуглецевих плівок при імплантації їх вуглецевими іонами. Встановлено, що критичним пороговим рівнем

при якому починаються структурні трансформації є величина 0,24 зміщення на атом імплантованої плівки. Практичним результатом проведених досліджень показано розроблені конструкції багат шарових покриттів із покращеними експлуатаційними характеристиками для інфрачервоного спектрального діапазону із традиційних плівкоутворюючих матеріалів та захисних і одночасно функціонально просвітлювальних оптичних шарів алмазоподібного вуглецю, при цьому комплексна нанотвердість зростає від 0,3 до 8,0 ГПа.

2. The thesis is devoted to the relationship between process conditions and parameters for carbon condensates of different origins, their structural characteristics and properties. The carbon film condensates obtained by chemical vapor deposition method and physical vapor deposition have been investigated. It was defined areas of the operating parameters for deposition of polymer-like, diamond-like and graphite-like carbon condensates, as well as the factors which determine their physical properties by the basis of the obtained results. The systematic studies have shown that the optimal physical properties and high operating performance have carbon films deposited at an average ion energies from 80 to 120 eV. This range is due to the threshold of defect in diamond (~90 eV). The formation of nanostructures in the matrix of tetrahedral carbon (ta-C) films induced by ion beam implantation at high doses has been studied by high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), transmission electron diffraction (TED) and Raman spectroscopy. The ta-C films were deposited by a filtered cathodic vacuum arc (FCVA) and subsequently implanted by carbon ion beams extracted from a metal vapor vacuum arc (MEVVA) ion source. The carbon ions were implanted to doses ranging from $3 \cdot 10^{16}$ to $3 \cdot 10^{17}$ ions/cm². In accord with the thickness of ta-C films and ion ranges required the ion energy was determined to be within a range of 25 to 50 keV. The analysis of Raman spectra indicates that originally abundant sp³ carbon atomic bonding of ta-C is gradually converted to a graphitic phase during the course of ion bombardment. The local order, growth and clustering the sp² bonded carbon atoms in the ta-C films by ion implantation is also indicated by Raman spectroscopy. However, the analysis of implanted amorphous carbon films on an atomic scale shows the formation of structure with the higher degree of order. The graphitic basal planes are formed preferably along the ion tracks. The results are discussed in the context of previously reported studies of implanted ta-C films and glassy carbon. It has been shown a critical damage level of 0.24 displacements per atom when the onset of the transformation occurs and demonstrated that the initially amorphous phase with short ordered sp³ bonding configuration can be nanostructured to the higher degree of an ordered structure using proper ion energies and doses. The sessile-drop experiment was conducted to analyze the wetting characteristics of the different amorphous carbon films before and after the plasma treatment. Initially in the carbon film-distilled water system the average contact angles have been measured within the values range from 50° to 70°. The plasma treatment of different allotropic carbon forms by low energetic ions increases very strongly the solid/liquid surface energy and reduces the contact angle down to 0°. Kinetics of water spreading on the surface of solid phases of various carbon materials has been first studied with the use of high-speed video filming (up to 1200 frames per second). It has been found that rates of low-temperature liquid and metal melts spreading and wetting the surface of solid phases are close in time (the process length is 10⁻²-10⁻³ s) and in both the cases the spreading occurs in an inert mode. It has been shown that at the final stages the spreading of low-temperature liquids occurs at a viscous mode (10-30 min) caused by the presence of an adsorbed layer (coat) on the solid phase surface due to the environment. The measurements of capillary forces on different diamond-like materials and carbon allotropic modifications taken using a scanning force microscope have been discussed. The amplitude-frequency characteristics of the nanorelief surfaces studied have been widely varied by plasma chemical treatments. The measurements of capillary forces have been compared with the macroscopic values of a wetting angle. It has been shown that a macroscopic wetting angle depends on the averaged surface energy only and is slightly dependent on the nanorelief characteristics, and nanocapillary forces correlate with both surface relief parameters and the local angle of wetting. Criteria for multimeniscus mode of capillary forces measurement in the surface force spectroscopy and the prospects of this procedure application for mapping the real surface energy have been considered in detail. Impedance spectra in a 2.5 M H₂SO₄ solution and kinetic characteristics of reactions in the Fe(CN)₆^{3-/4-} redox system are measured for thin-film electrodes of tetrahedral amorphous carbon (ta-C). After an anneal in a vacuum at 700 to 900 °C or implantation of C⁺ ions (10^{15} to 10^{17} ion/cm²), ta-C films acquire electrochemical activity,

which can be explained by an increased content of sp² oriented carbon bonds. In the majority of modern infrared spectral (IR) interference multilayer coatings (MLC), conventional film-forming materials (FFM) of fluoride and chalcogenide types are used. Such coatings are characterized by relatively low mechanical strength and stability against enhanced humidity and, therefore, require surface protection. Our present results support the view that mechanical strength of these MLCs can be improved by applying a diamond-like carbon (DLC) film as an external layer. Nanoindentation measurements show that the addition of a DLC film to ZnSe/BaF₂/Y₂O₃ IR antireflection MLC increases the combined hardness of the coatings from 0.5 to 5.0 GPa. The formation of an indent on the upper and subsequent layers of MLC has been studied by SEM and X-ray spectrum microanalysis. The resistance of DLC films applied onto MLC against light irradiation, organic solvents as well as against environmental factors was also studied. Atomic force microscopy (AFM) was used to study variations of the surface morphology of the initial MLC components before and after DLC film deposition. The practical result of studies have been made by the design of multilayer coatings with improved performance for the IR range from traditional FFM and both protective, as well as optical by functional antireflective layers of diamond-like carbon, wherein the complex nanohardness increases from 0.3 to 8.0 GPa.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Новіков Микола Васильович

2. Novikov Mykola Vasylovych

Кваліфікація: д.т.н., 05.02.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Маслов Володимир Петрович
2. Маслов Володимир Петрович

Кваліфікація: д.т.н., 05.02.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Боровицький Володимир Миколайович
2. Боровицький Володимир Миколайович

Кваліфікація: д.т.н., 05.11.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Букетов Андрій Вікторович
2. Букетов Андрій Вікторович

Кваліфікація: д.т.н., 05.02.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

